

PDR-9750

Festplattenreceiver
mit Super-EPG von tvtv

Filmhighlights von Premiere empfangen, sammeln und immer wieder sehen. Mit dem PDR-9750 wird voller Fernsehspaß einfach und bequem möglich. Auf die große Festplatte passen dutzende Kinohits und die Twin-Tuner-Technologie ermöglicht das gleichzeitige Sehen und Aufzeichnen verschiedener Programme. Mit Hilfe des modernen elektronischen Programmführers (tvtv) und dem alphanumerischen Display lassen sich alle wichtigen Informationen sekundenschnell finden. Dank zwei freier CI-Schnittstellen ist der PDR-9750 flexibel für alle zukünftigen Verschlüsselungssysteme nachrüstbar.



tvtv

- Für alle frei empfangbaren und Abo-TV-Sendungen
- TVTV - EPG (Elektronische Programmzeitschrift)
- Integriertes Premiere Zugangssystem
- Alphanumerisches Display
- Optischer Dolby Digital Ausgang
- 4000 Programmspeicherplätze für Radio und TV
- Automatisches Software-Update über Satellit
- 2 CI-Schächte für weitere Abo-TV Module
- DiSEqC 1.0, 1.2, 2.0 und USALS
- Twin-Tuner-Technologie
- SCD: Single Cable Distribution
- 250 GB Festplatte
- Bild in Bild Funktion
- Punktgenaue Aufnahme per Knopfdruck
- Schnittfunktion für die nachträgliche Bearbeitung von Sendungen
- Timeshift, zeitversetzte Aufnahme
- Sprungmarkierungen um Filmabschnitte zu überspringen
- Zeitgleiches Aufnehmen einer Sendung und Anschauen einer anderen



PDR-9750

Festplattenreceiver mit Super-EPG von tvtv

Spezifikation

Stromversorgung

Betriebsspannung	AC 90-250 50/60 Hz
Leistungsverbrauch	max. 50 W
Stand by	max. 11 W

Demodulation

Frequenz	QPSK
Eingangssymbolrate	1-45 MS/s
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 und 7/8

Tuner & Kanal

1 Eingang	2 x F-Buchse, IEC 169-24
1 Ausgang	F-Buchse, IEC 169-24
Frequenzbereich	950 -2150 MHz
Eingangsspegel	-25 bis -75 dBm
LNB - Kontrollmöglichkeit	13/18 Volt & max 500mA
DiSeqC Control	1.0, 1.2 USALS

Videokoder

Übertragungsstrom	MPEG-II ISO/IEC 13818
Eingangsrate	max. 15Mb/s
Videoausgang/TV	CVBS, RGB, S-Video
Videoausgang/VCR	CVBS, S-Video
Bildformat	4:3, 16:9, letterbox (default)
Videoaufösung	720x576

Audiokoder

Audiokodierung	MPEG/MusiCam Layer I&II
Audiomodus	Single/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo

Conditional Access Interface

Smartcard Reader	1
Common Interface	2

Eigenschaften

Programmspeicherplätze	4000
Kanalsortierung nach	Alle, Satellit, Favoriten, Verschlüsselt
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch, Französisch
Favoritenkanäle	5

Scart

TV Scart	Videoausgang (CVBS, RGB, S-Video) Audioausgang
VCR Scart	Videoeingang (CVBS, RGB, S-Video) Videoausgang (CVBS, S-Video) Audioeingang/-ausgangle

Serielle Schnittstelle

RS-232C	1 RS-232C (9-pin)
---------	-------------------

Vorderseite

Tasten	11 (Standby/on, play, stop, record, Menu, TV/Radio, CH-, CH+, Vol-, Vol+, OK)
Display	VFD-Display (alphanumerisch)
CI-Schächte	2
Smartcard Einschub	1

Rückseite

Netzkabel	fixiert
Tuner&LNB	2 Eingänge, 1 Ausgang
Scarts	1 für TV, 1 für VCR
RCA	1 Videoausgang, 2 Audioausgänge
Datenschnittstelle	1 RS-232C (9-pin D-sub)
S/PDIF	1
Netzschalter	Ja

Physikalische Spezifikation

Größe (BxHxT) mm	380 x 78 x 281
Gewicht	3.7 Kg mit 250 GB HDD
Betriebstemperatur	0°C bis +45°C
Lagertemperatur	-10°C bis +70°C

Zubehör

1 Fernbedienung inkl. Batterien, Scartkabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung

